

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ ДЛЯ ЗНАЧКОВ ИЗ МЕТАЛЛА:

1. Файлы необходимо предоставить в формате векторной графики в программе CorelDRAW 17.0 (.cdr) и ниже или расширения .eps, .pdf. Макет должен быть в масштабе 1:1.
2. Каждый использованный шрифт должен быть переведен в кривые, либо необходимо отдельно предоставить шрифт, используемый в макете.
3. Любой элемент рисунка, любая линия, все расстояния между элементами не должны быть меньше 0,25 мм.
4. Изделие с эмалями должно иметь внешнюю кромку, чтобы эмаль не вытекла за край. Её толщина должна составлять не менее 0,25 мм.
5. Эмали разных цветов не должны соприкасаться, они должны быть ограничены друг от друга «перегородками», элементами рисунка. Иначе они смешаются между собой.
6. Эмалями невозможно показать градиент. Поэтому при изготовлении продукции с эмалями заливка в макете должна быть однородной (без градиентов) из палитры PANTONE Solid Coated.
7. При штамповке с вырубкой минимальная толщина вырубки и вырубных элементов (прорези/отверстия) должна быть не менее 1,5 мм для значков.